

TECHNICAL DATA

XTRAINER 200

FAHRWERK

Rahmen	perimetrischer Rahmen aus CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Hoehe des Auslasskanals
Radstand	1467 mm
Gesamtlänge	2157 mm
Gesamtbreite	802 mm
Gesamthöhe	1245 mm
Sitzhöhe	910 mm
Bodenfreiheit	320 mm
Anbauhöhe Rasten	390 mm
Trockengewicht	97,5 kg (front 47 kg; rear 50,5 kg)
Tankinhalt	8,5 l.
Reserve	1,5 l.
Oeltank	650cc
Kuehlsystem	1,3 l.
Gabel	Hydraulisch USD mit ø 43 mm Standrohr
Federung hinten	Monoshock mit progressiver Hebeleil
Hub Stosdaempfer	110 mm
Federweg vorn	270 mm
Federweg hintenm	270 mm
Bremse vorn	Scheibe ø260 mm mit schwimmender Doppelkolben-Bremszange
Bremse hinten	Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben-Bremszange
Felge vorn	21 x 1,6 - 36 Loecher
Felge hinten	18 x 1,85 - 36 Loecher
Reifen vorn	90/90 - 21
Reifen hinten	140/80 -18

MOTOR

Typ	1-Zylinder, 2-Takt, LC
Bohrung	62 mm
Hub	63 mm
Hubraum	190,2 cc
Verdichtung	14,35:1
Auslasssteuerung	System BPV
Starter	elektrisch
Zuendung	AC-CDI mit Steuergerät Ölpumpe
Zuendkerze	NGK CMR7H
Einlasssteuerung	Nebenschlussmembran
Schmierung	Gemisch durch elektrische Pumpe
Vergaser	Keihin PWK 36
Kupplung	Mehrscheiben-Oelbadkupplung
Primaertrieb	Z.25/73
Getriebe	6 Gang-Klauengetriebe
Endantrieb	Kette
Schmierstoffe	SAE 10W/40
Consumo l/100 km	2,5
Emissioni Co2 [g/km]	59

TECHNICAL DATA

XTRAINER 300

FAHRWERK

Rahmen	perimetrischer Rahmen aus CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Hoehe des Auslasskanals
Radstand	1467 mm
Gesamtlänge	2157 mm
Gesamtbreite	802 mm
Gesamthöhe	1245 mm
Sitzhöhe	910 mm
Bodenfreiheit	320 mm
Anbauhöhe Rasten	390 mm
Trockengewicht	99 kg (front 48 kg; rear 51 kg)
Tankinhalt	8,5 l.
Reserve	1,5l.
Oeltank	650cc
Kuehlsystem	1,3 l.
Gabel	Hydraulisch USD mit ø 43 mm Standrohr
Federung hinten	Monoshock mit progressiver Hebeleie
Hub Stosssdaempfer	110 mm
Federweg vorn	270 mm
Federweg hintenm	270 mm
Bremse vorn	Scheibe ø260 mm mit schwimmender Doppelkolben-Bremszange
Bremse hinten	Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben-Bremszange
Felge vorn	21 x 1,6 - 36 Loecher
Felge hinten	18 x 1,85 - 36 Loecher
Reifen vorn	90/90 - 21
Reifen hinten	140/80 -18

MOTOR

Typ	1-Zylinder, 2-Takt, LC
Bohrung	73 mm
Hub	69,9 mm
Hubraum	292,3 cc
Verdichtung	11,55:1
Auslasssteuerung	System BPV
Starter	elektrisch
Zuendung	Kokusan AC-CDI mit Steuergerät Ölpumpe
Zuendkerze	NGK GR7CI8
Einlasssteuerung	Nebenschlussmembran
Schmierung	Gemisch durch elektrische Pumpe
Vergaser	Keihin PWK 36
Kupplung	Mehrscheiben-Oelbadkupplung
Primaertrieb	Z.27/72
Getriebe	6 Gang-Klauengetriebe
Endantrieb	Kette
Schmierstoffe	SAE 10W/40
Consumo l/100 km	2,6
Emissioni Co2 [g/km]	62